

Calda Pronta Agrícola

ANDRADE

INDISPENSÁVEL



APOIO PLANTIO

Equipamentos adequados conforme sua necessidade no preparo de defensivos com exclusivo sistema de agitação interna, proporcionando perfeita homogeneização da mistura, podendo ser montados sobre chassi de caminhões e reboques canavieiros.



AGRÍCOLA



CANAVIEIRO

Fotos deste material são meramente ilustrativas



ANDRADE
Equipamentos Veiculares

DIFERENCIAIS

- ✓ Material certificado e qualificado pelas siderúrgicas;
- ✓ Peças confeccionadas com máquinas de Comando Numérico Computadorizado;
- ✓ Os componentes são projetados e testados com softwares de última geração pelo departamento de Engenharia;
- ✓ Equipamento projetado e dimensionado de acordo com a necessidade do cliente, respeitando as características de segurança e capacidade do veículo;
- ✓ Equipamento possui sistema de distribuição de água conjugado por peças de fácil troca, proporcionando rápido manuseio;
- ✓ Pintura anticorrosiva com tintas automotivas PU, aumentando resistência à abrasividade e à durabilidade do equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Formato elíptico com tampos cônicos. Construído em chapa de Aço Carbono 4,75mm (SAE 1008/1016). Perfis "U" enrijecidos nas duas abas, superior e inferior sendo o perfil na espessura de 1/4". Quebra ondas interno soldado com espaçamento máximo de 1,20 m. Cintas de reforço para apoio das costelas fixadas por solda entre a costela e o corpo elíptico do tanque.



Bocal de inspeção
450 ou 500mm



Cobertura do
conjunto
de recalque



Visor de nível
com régua
de medição



Escada traseira
com degraus
antiderrapante



Passadiço com piso
antiderrapante e
grade de proteção



Equipamento adequado às
Normas Regulativas vigentes
Opcional: Cabine suplementar



ACESSÓRIOS



Bomba Engrenada
NAE 75: Pressão
máxima: 80 MCA;
Vazão média:
1250 L/min. Corpo,
eixo e rotores
em aço inox



Sistema de Recalque montado em
diâmetro de 3", com tubulações
expedidas para acessórios e mangote
com 05 metros;
Sistema de sucção externa de 3" com
mangueiras de 05 metros e válvula de pé;



Entrada para abastecimento
por hidrante com terminal
Storz ou Cam Lock
Registros em inox com vedação
em silicone



Suporte



Cardã



Sistema
Lubrífil



Sistema de agitação
interna com tubos em
PVC com furos e
agitadores hidráulicos
pressurizados (tipo corneta)



Filtro de
proteção da calda



Incorporador/lavador
de frasco instalado
na parte superior ou
inferior do veículo
capacidade 20 l
Tipo venturi.



Caixa em
aço para
ferramentas
e acessórios

(80cmx60cmx54cm)



Protetor
de ciclista



Protetor Frontal



- Para-barro, para-lama
- Para-choque traseiro
homologado pelo
Contran 323/09 e de
fabricação própria
- Degrau traseiro antiderrapante

OPCIONAIS



Dispositivo pneumático
p/ mudança de marcha
c/ veículo em movimento
e bomba em
funcionamento



Plataforma fechada
c/ proteção lateral
e frontal e Canhão
difusor de 2 1/2"



Calda Pronta **multi-uso**

Canhão difusor de 2 1/2" c/
esguicho regulável e alcance
rápido e eficaz.
Manobras c/ giro de
360° e alcance médio
de 40m de distância
liberando vazão de
1200 l/m com pressão
de trabalho de 10 (kg)



Tomada de força –
PTO/TDF do câmbio
do veículo, atendendo
as especificações e
indicações Andrade.

Reservatório
pressurizado
de água com
capacidade
de 210L, 300L
ou 500L,
construído em
chapa de aço, pressurizado pelo ar
comprimido do compressor, com
carretel e 10m de mangueira
de 1/2" c/ bico pulverizador



Acelerador
manual
externo p/
veículos c/
motor eletrônico

- Sinalizador Acústico
- Suporte para bombonas
- Pintura Interna do Tanque com revestimento anticorrosivo em epoxiamina
- Suporte para transportar bombas costais para aplicação manual de calda

- Plataformas complementares superiores laterais ou traseira, em chapa expandida, para transporte de produtos ou acessórios
- Reservatórios poliuretano instalados sobre plataforma, saída por gravidade instalados próximo ao bocal de inspeção

- Sistema de agitação interna, composto de tubos de 2" com furos e agitadores hidráulicos pressurizados (tipo corneta) com tubos de inox sacáveis para limpeza do equipamento com retorno para o tanque para retrolavagem
- Reservatório em poliuretano para água (42 litros)

* Pintura e revestimento que atendem normas, cores especiais e sistemas diferenciados sob consulta.



BOMBAS
ANDRADE

Produtos feitos para durar.

Tel.: 55 17 3321 5811
www.bombasandrade.com.br