

Furgão Oficina Andrade

INDISPENSÁVEL



Desenvolvidos sob medida para uso militar, conforme as necessidades do segmento, que incluem: prevenção e combate a incêndio, transporte de água e lavagem de equipamentos, abastecimento, transporte de combustíveis e lubrificação, avançados furgões oficina laboratório e veículos especiais para dispersão de tumultos (motins). Contamos com recursos para equipar e adequar seus equipamentos e veículos conforme as necessidades do seu projeto.



SERVIÇOS PÚBLICOS



MINERAÇÃO



AGRÍCOLA



FLORESTAL



INFRAESTRUTURA



CANAVIEIRO

Fotos deste material são meramente ilustrativas



ANDRADE
Equipamentos Veiculares

DIFERENCIAIS

- ✓ Baú produzido conforme normas técnicas e homologado na ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários);
- ✓ Escadas traseira e lateral pantográficas, facilitando o manuseio;
- ✓ Piso produzido em chapa antiderrapante 3/16, proporcionando segurança aos operadores;
- ✓ Projeto e arranjo físico conforme necessidade do cliente, visando mobilidade e utilização dos equipamentos pelos operadores dentro das normas de segurança;
- ✓ Fixação dos equipamentos elaborados por perfil enrijecido e vibrastop, eliminando ruídos, vibrações e desprendimentos;
- ✓ Iluminação interna antiexplosiva com proteção de acrílico nas lâmpadas e presilhas de travamento, aumentando a proteção e segurança;
- ✓ Isolamento térmico no teto com poliestireno expandido (EPS) e revestido com chapas de duralumínio ou galvanizada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Porta de abertura total na traseira
- Protetores laterais em perfis galvanizado ou madeira
- Duas janelas (frontal e lateral)
- Portal lateral dianteira (lado do passageiro)
- Equipamento adequado às Normas Regulativas vigentes
- Protetor lateral ciclista (CONTRAN 323/09)

ACESSÓRIOS

	Gerador elétrico de 25,0 KVA		Painel de controle com voltímetro e frequencímetro		Rede elétrica		Máquina de solda Picolla TRR 425		Morsa de bancada Nº 8 .
	Furadeira de coluna Ø 5/8" Suporte metálico com Moto Esmesil 220 V motor elétrico 0.5 CV		Suporte para cilindros conjunto oxacetileno (sem cilindros)		Prensa hidráulica, capacidade de 15 ton. com estrutura de aço reforçado		Compressor de ar de dois estágios, pressão de 175 PS.		
	Carretel de ar comprimido com 10 m de mangueira Ø 1/4"		Bancada com gaveteiro e tampo de madeira. *Opcional Vulcanizadora		Armário interno para ferramentas c/ prateleiras e divisórias, fabricação Andrade		Pórtico traseiro com trolley e talha para 1 tonelada		Para Choque traseiro homologado de fabricação própria

OPCIONAIS

					
--	---	---	--	---	---

* Pintura e revestimento que atendem normas, cores especiais e sistemas diferenciados sob consulta.

TABELA DE ORIENTAÇÃO PARA CHASSI OU EQUIPAMENTO

PBT (ton)*	Peso do equipamento (kg)	Veículo/Chassi - Entre-eixos mínimo em mm**		Comprimento Baú (mm)
		Cabine	Cabine (original)	
6,6 à 9,3	3.300	Recuada / Semi / Avançada	4.200 / 4.200 / 3.900	4.500 à 5.000
11,80 à 16,5	4.180	Recuada / Semi / Avançada	5.200 / 5.200 / 4.800	6.000
21,5 à 23,0	4.600	Recuada / Semi / Avançada	5.650 / 5.850 / 5.250	7.500

* PBT - Peso Bruto Total do conjunto carregado em ordem de marcha (equipamento +chassi + carga total)

** Refere-se à distância do centro do eixo dianteiro ao centro do eixo traseiro em milímetros

