

CTC - Carreta Transporte de Combustível **ANDRADE**



INDISPENSÁVEL



Fotos deste material são meramente ilustrativas

- 3000 L 01 Eixo - Rodado Simples - aro 16"
- 3000 L 01 Eixo - Rodado Duplo - aro 16"
- 3000 L 01 Eixo - Tandem - aro 16"
- 4000 L 01 Eixo - Rodado Duplo - aro 16"
- 4000 L 01 Eixo - Tandem - aro 16"
- 4000 L 02 Eixo - Rodado Simples - aro 16"
- 4000 L 01 Eixo - Rodado Simples - aro 20"
- 5000 L 01 Eixo - Tandem - aro 16"
- 5000 L 01 Eixo - Rodado Simples - aro 20"
- 5000 L 01 Eixo - Tandem - aro 20"
- 5000 L 02 Eixos - Rodado Simples Dianteiro/Traseiro - aro 16"
- 6500 L 01 Eixo - Tandem - aro 20"
- 6500 L 02 Eixos - Rodado Simples Dianteiro e Duplo Traseiro - aro 16"
- 8500 L 01 Eixo - Tandem - aro 15.5" (Alta Flutuação)
- 8500 L 02 Eixos - Rodado Simples Dianteiro/Traseiro - aro 20"



DIFERENCIAIS

- ✓ Tanque em formato cilíndrico, construído em chapa de aço carbono 3,75 mm, protetor anti tombamento, bocal de inspeção com tampa de vedação hermética, quebra ondas para aliviar o impacto da carga líquida.
- ✓ Conjunto completo para abastecimento de combustível com bomba TAO 38, vazão média de 80 a 120lpm com o medidor e totalizador em litros inviolável, suporte para mangueira de 1" de diâmetro com 7 metros de comprimento de bico automático para abastecimento. Conjunto de armazenado em caixa de aço carbono, com vedação contra pó em borracha especial.
- ✓ Pintura externa em esmalte automotivo PU na cor cinza munsell.
- ✓ Adesivos de classificação de produto.
- ✓ Suporte para extintor. (Sem extintor).

ACESSÓRIOS



Conjunto de Abastecimento (TAO38), vazão de 80 a 120 litros por minuto.
Opcional: Sistema de Bomba TAO38 MH Hidráulico e TAO38 MHE Engrenada



Sistema de medição inviolável tipo bloco medidor a pistão. Medidor totalizador mecânico de 4 dígitos.



Suporte com mangueira e bico automático de 1"



Sistema de filtragem de até 05 micras para retenção de impurezas.



Tampa Hermética 450mm.

Protetor Anti-tombamento

